

菱代-120系列 遥控履带多功能管理机相关参数（一）

相关参数	型号 菱代-120系列			
项目	菱代-120 L24	菱代-120 L28	菱代-120 L32	菱代-120 T35
长x宽x高（mm）	2350x1340x930（含旋耕机）			
重量（含旋耕机，kg）	820	830	840	850
发动机功率（kw/hp）	17/24	20/28	23/32	24/32
发动机额定转速（r/min）	2200	2200	2200	2300
最小转弯半径（mm）	1200	1200	1200	1200
变速档位	(3+1)x2	(3+1)x2	(3+1)x2	(3+1)x2
轨距（mm）	790	790	790	790
最小离地间隙（mm）	180	180	180	180
爬坡能力（°）	20	20	20	20
遥控距离（m）	100	100	100	100
速度范围（km/h）	0.9~6	0.9~6	0.9~6	0.9~6

注：柴油机品牌为常柴；

菱代-120系列 遥控履带多功能管理机相关参数（二）

名称 \ 规格	菱代-120L24	菱代-120L28	菱代-120L32	菱代-120T35
配置功率	17 千瓦/24马力	20 千瓦/28马力	23 千瓦/32马力	24千瓦/32马力
爬坡能力	20°			
遥控距离	100米			
长（含旋耕）	2350毫米			
宽（含旋耕）	1340毫米			
高	930毫米			
旋耕作业	耕幅1200毫米，耕深150-180毫米（遥控可调）			
	≥2.5亩/小时	≥3.0亩/小时	≥3.2亩/小时	≥3.5亩/小时
割草作业	割幅1200毫米，留茬高度30-50毫米（遥控可调）			
	≥5亩/小时	≥5亩/小时	≥5亩/小时	≥5.5亩/小时
开沟作业	沟深35毫米（遥控可调），沟上宽350毫米，下宽230毫米			
	500米/小时	500米/小时	550米/小时	600米/小时
回填作业	回填宽度1500毫米			
	≥ 1500米/小时	≥ 1500米/小时	≥ 1600米/小时	≥ 1800米/小时
施肥作业	料箱容积100升，施肥深度150-250毫米（遥控可调）			
	1000米/小时	1000米/小时	1200米/小时	1500米/小时
喷药作业	药箱容积300升，雾化半径6-7米			
	15亩/小时	15亩/小时	18亩/小时	20亩/小时
树枝粉碎	能粉碎100毫米以下鲜树枝，处理量3立方/小时			
运输平台	平台长115厘米x宽115厘米，离地高度120厘米，运载能力600公斤			
重量（含旋耕）	820 公斤	830 公斤	840 公斤	850 公斤